

Ganado ovino y porcino

Ref.: 280

RR 22-13.75 G

Arquillos en bloque con toldo y rejilla delantera



RR 25-14.75 GDP



Opciones:

- Techo Aluminio Lacado.
- Carrocería tablero finlandés.
- Piso de aluminio.
- Piso de goma líquida
- Luces LED



R 20-13.75 GDP TA

Opción tablero finlandés y techo de aluminio

RR 30-16.260 GDP TA

Rampa especial y barreras



Características

	Modelo	Medidas	Tara (Kg)	MMA (Kg)	Eje (kg)	Ruedas
195	R 22-13.75 G	2250 x 1300 x 900 + 200	290	750 / 1000	1000	(3) 175/70-13"
196	RR 25-14.75 G	2500 x 1400 x 900 + 400	330	750 / 1300	(2) 750	(5) 155/80-13"
197	R 20-13.75 GDP	2000 x 1300 x 700 + 600	340	750 / 1000	1000	(3) 175/70-13"
198	RR 25-14.75 GDP	2500 x 1400 x 700 + 600	370	750 / 1300	(2) 750	(5) 155/80-13"

Incluye:

- Completamente soldado y galvanizado en caliente por inmersión.
- Laterales plegados tipo bañera.
- Piso completamente plegado.
- Instalación eléctrica de 7 polos.
- Freno de inercia.
- Rueda jockey.
- Rueda de repuesto.
- Homologación Europea.