

# Transporte de agua y chasis para isotermos

Ref.: 320



	Transporte de Agua			Chasis para remolques isotermos						
	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
<b>Modelo</b>	<b>R 15-12.75</b>	<b>R 17-13.75</b>	<b>R 17-13.75 F</b>	<b>R 17-11.50</b>	<b>R 15-12.75</b>	<b>R 17-13.75</b>	<b>R 20-13.75</b>	<b>R 25-14.75</b>	<b>RR 25-14.75</b>	<b>RR 25-14.130</b>
<b>Medidas</b>	1500 x 1200	1700 x 1300	1700 x 1300	1700 X 1100	1500 X 1200	1700 X 1300	2000 X 1300	2500 X 1400	2500 X 1400	2500 X 1400
<b>MMA Kg.</b>	750	750	750	500	750	750	750	750	750	1.300
<b>Ruedas ( 3 )</b>	175/70-13"	175/70-13"	175/70-13"	135/80-13"	155/80-13"	155/80-13"	155/80-13"	175/70-13"	(5) 135/80-13"	(5) 155/80-13"
<b>Ejes Kg.</b>	900	900	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	(2) 750	(2) 750
<b>Tara Kg.</b>	110	130	145	~	~	~	~	~	~	~
<b>Fr. Inercia</b>	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>PVP (€)</b>	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

## Incluye:

Completamente soldado y galvanizado en caliente por inmersión.  
 Laterales plegados tipo bañera.  
 Piso completamente plegado.  
 Instalación eléctrica de 7 polos.  
 Freno de inercia (algunos modelos)  
 Rueda jockey.  
 Rueda de repuesto.  
 Homologación Europea.

## Opciones:

Freno de inercia.  
 Eje de 1300 Kg.  
 Rueda 185-14".  
 Bebedero con boya y manguera.  
 Bidón 1000L y cincha sujeción.  
 Luces LED.